

AD042MSFRA
AD052MSFRA
AD072MSFRA
AD092MSFRA
AD122MSFRA
AD162MSFRA
AD182MSFRA
AD242MSFRA

AD**2MSFRAC
Externes Ventil



Kann vertikal installiert werden



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Ideal für Schlafzimmer, Hotelzimmer und ruhige Umgebungen
- Extrem schlank, nur 198 mm
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanz)
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Einlass von hinterer oder rückseitiger Luft durch Ummontieren des serienmäßigen Paneels
- Geräuscharmer Betrieb

- Wählbarer statischer Druck von 0 Pa oder 40 Pa
- Möglichkeit eines optionalen funktionalen und ästhetischen Bedienfeldes
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Lufrückführung hinten oder unten
- Externes EEV (optional)
- Vertikaler / horizontaler Einbau möglich

Modell		AD042MSFRA	AD052MSFRA	AD072MSFRA	AD092MSFRA	AD122MSFRA	AD162MSFRA	AD182MSFRA	AD242MSFRA
		AD042MSFRAC	AD052MSFRAC	AD072MSFRAC	AD092MSFRAC	AD122MSFRAC	AD162MSFRAC	AD182MSFRAC	AD242MSFRAC
Kapazität									
Kühlung	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Heizung	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Elektrische Parameter									
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50							
Belüftung									
Luftstrom H/M/L	m³/h	385/280/210	385/280/210	495/360/270	528/384/288	660/480/360	820/600/450	990/720/540	1220/940/770
Schalldruckpegel (h/m/l)	dB(A)	28/25/20	28/25/20	29/25/20	30/25/20	31/26/21	35/27/24	36/30/24	39/31/27
Schalleistungspegel (H/M/L)	dB(A)	45/42/37	45/42/37	46/42/37	47/42/37	48/43/38	52/44/41	53/47/41	56/48/44
Installation - Abmessungen									
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	550x450x198	550x450x198	550x450x198	550x450x198	700x450x198	700x450x198	900x450x198	1100x450x198
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	823x597x285	823x597x285	823x597x285	823x597x285	973x597x285	973x597x285	1173x597x285	1373x597x285
Nettogewicht	Kg	11,9/12	11,9/12	11,9/12	11,9/12	13,4/13,5	13,9/13,8	16,5/16,4	20/19,9
Bruttogewicht	Kg	18/18,9	18/18,9	18/18,9	18/18,9	20/20,9	20,4/21,3	23,5/24,4	28/28,9
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Ø Gasseite Kühlrohre	mm (Zoll)	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	15,88
Statischer Druck (Standard / Max)	Pa	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40