



AD482MJERAF  
AD722MTERAF  
AD962MTERAF



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung  
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel\*.

- Wählbares ESP
- Auswahl Geschwindigkeit (16 Stufen für AD722/962MTERAF und 10 Stufen für AD482MJERAF)
- Kann zusammen mit anderen Inneneinheiten im selben Kühlkreislauf installiert werden, um die Außenluft vorzubehandeln, bevor sie zu den Inneneinheiten oder in die Umwelt geschickt wird.
- Beachten Sie, dass das Nennpotenzial beim Heizen ist immer geringer als das der Kühlung.
- Integrierter Durchflussschalter.
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor

| Modell                                     |           | AD482MJERAF      | AD722MTERAF      | AD962MTERAF      |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kapazität</b>                           |           |                  |                  |                  |
| Kühlung                                    | kW        | 14,00            | 22,60            | 28,00            |
| Heizung                                    | kW        | 8,90             | 15,20            | 17,80            |
| <b>Elektrische Parameter</b>               |           |                  |                  |                  |
| Stromversorgung                            | Ph/V/Hz   | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
| <b>Belüftung</b>                           |           |                  |                  |                  |
| Luftstrom (H/M/L)                          | m³/h      | 1600/1460/1070   | 4000/3500/3000   | 4500/4000/3600   |
| Schalldruck (H/M/L)                        | dB(A)     | 48/47/42         | 50/47/44         | 51/48/45         |
| Schallleistung (H/M/L)                     | dB(A)     | 61/60/56         | 68/65/60         | 68/66/62         |
| <b>Installation - Abmessungen</b>          |           |                  |                  |                  |
| Nettoabmessungen (BxTxH)                   | mm        | 1500x700x248     | 1512x856x502     | 11512x856x502    |
| Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH) | mm        | 1718x848x345     | 1558x896x612     | 1558x896x612     |
| Netto-/Bruttogewicht                       | Kg        | 43,6/50,4        | 102,0/116,0      | 102,0/116,0      |
| Ø Flüssigkeitsleitung                      | mm (Zoll) | 9,52 (3/8)       | 12,70 (1/2)      | 12,70 (1/2)      |
| Ø Gasleitung                               | mm (Zoll) | 15,88 (5/8)      | 22,22 (7/8)      | 22,22 (7/8)      |
| Statischer Druck (Standard/Max.)           | Pa        | 100/200          | 100/250          | 100/250          |